



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,QTM

# Bilancia di precisione C32.120.PM

WL-223-0082



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	120 kg
Portata minima [Min]	-
Intervallo di precarico	12 kg
Divisione [d]	0,2 g
Campo di tara	-120 kg
Portata minima (secondo USP)	164 g

Parametri metrologici	
Portata minima (U=1%,k=2)	16,4 g
Ripetibilita (Max)	0,2 g
Ripetibilita (5% Max)	0,082 g
Linearità	±0,6 g
Tempo di stabilizzazione	1 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	5" graphic colour
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	710×610×240 mm
Peso net	22 kg
Peso lordo	24,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C

La **ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il **tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

**Prearico** - valore pari al ±10% del carico massimo [Max] della bilancia legalizzata. È possibile avviare la bilancia con la massa posta sul piatto pari al valore di prearico massimo.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

Display  
Tavoli antivibranti  
Alimentatore  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Tavolo di pesata professionale  
Lettore di codici a barre  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]  
• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]  
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions L x P x A

