



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,ROG](https://radwag.com/fr/info,w1,ROG)

## Plateforme PL/30/H3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Capacité maximale [Max]  | 30 kg                    |
| Précision de lecture     | 10 g                     |
| Construction             |                          |
| Degré de protection      | IP 68                    |
| Construction             | Acier inoxydable AISI304 |
| Matériel du plateau      | Acier inoxydable AISI304 |
| Paramètres physiques     |                          |
| Dimension du plateau     | 410x410 mm               |




### Accessoires


Terminal de pesage PUE 5

Terminal de pesage PUE C315



## Dimensions d'appareil




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR



| Platform type      | A1  | A2  | H     |
|--------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2              | 238 | 216 | 82±3  |
| PLC/F1             | 300 | 300 | 70±3  |
| PLC/C2             | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3             | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1     | 150 | 200 | 85±3  |
| PL/H2 / PL/HR2     | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR3     | 410 | 410 | 98±3  |
| PL/H3/5 / PL/HR3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR4     | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR5     | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6              | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm