




More information on the website
radwag.com/de/info,w1,RUB

Massekomparator XA 200.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

 Automatic sliding door

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E1 Kalibrierungsbereich	200 g
E2 Kalibrierungsbereich	50 g ÷ 200 g
F1 Kalibrierungsbereich	50 mg ÷ 200 g
F2 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 200 g
M1 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 200 g
M2 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 200 g
Wägebereich [Max]	210 g
Zifferschritt [d]	0,01 mg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,005 mg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	0,025 mg
Garantierte Wiederholbarkeit	0,05 mg

Messtechnische Parameter	
Außer mittige Belastung (bei Prüflast)	1d / 1 mm
Elektrischer Abgleichbereich	0 ÷ 210 g
Stabilisierungszeit	5 s
Justierung	intern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen
Waagschale	ø90 mm
Abmessungen Wägegerät	564×253×300 mm
Abmessungen Bedieneinheit	249×170×72 mm
Verpackungsgröße	765×515×545 mm
Nettogewicht	15,7 kg
Bruttogewicht	20,1 kg
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 ÷ +35 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±1°C/12h
Relative Luftfeuchtigkeit	40% ÷ 70%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

RFID-Tag
 Antivibrationstische
 Zusätzliche Module
 Schutzhauben
 Barcodescanner
 Kabel RS 232, RS 485
 Etikettendrucker

Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System
 Windschutzschrank für XA 4Y und XA 5Y Waagen
 Thermische Drucker
 Fingerabdruck-Leser
 Kabel RS 232, RS 485
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
 • System RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]