Leitor de código de barras PM9600-SR433RBK10

WX-006-0052

More information on the website
radwag.com/br/info,w1,TU4

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 65 / 67
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	USB
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-20 – +50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 – +70 °C
Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico dispositivo L x P x A	198×140×79 mm
Resistência à queda [m]:	2
Códigos de barras operados:	1D, 2D, Postal
Tecnologia de leitura:	Imager 2D
Contraste de código necessário [%]:	15

Parâmetros metrológicos	
Umidade ambiente permitida [%]:	0 % – 95 %

Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Microbalança XA 5Y.M.A
Balança de precisão PS R2
!Terminal de pesagem PUE CY10
Balança analítica XA 5Y.A
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Comparador de massa manua APP 5Y.KO
Microbalança MYA 5Y
Balança de precisão PS R1
Balança analítica XA 5Y
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Balança analítica AS R2 PLUS
Balança de precisão PS 5Y
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Microbalança XA 5Y.M
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Balança analítica AS R1 PLUS
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S