




More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,UHA](http://radwag.com/it/info,w1,UHA)

# AK-6.510.5Y.F Automatic Balance for Filters

WL-503-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	510 mg
Divisione [d]	0,1 µg
Ripetibilità standard [5% Max]	0,2 µg
Ripetibilità standard [Max]	0,2 µg
Ripetibilità consentita [5% massimo]	0,4 µg
Ripetibilità consentita [Max]	0,4 µg
Linearità	±1,5 µg
Intervallo di compensazione elettrica	0 g – +510 mg
Tempo di stabilizzazione	10 s
Calibrazione	external
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø16 mm
Device dimensions	395×195×420 mm

Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	860×800×550 mm
Peso net	21 kg
Peso lordo	31 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Caratteristiche operative	
Magazzino	6 pcs

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Accessori (Additional Fee)

Tag RFID  
 Moduli aggiuntivi  
 Capottina protettiva per bilance

Stampanti di ricevuta  
 Lettore di impronte digitali

## Software (Additional Fee)

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]