radwag.com

Terminale 5Y (PUE 10.M) per moduli della serie Y (MAS.Y, MAS.2M.Y, MPS.M.Y)

WX-008-0235

More information on the website
radwag.com/it/info,w1,UL3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Device dimensions L x P x A	249x170x72 mm
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Tastiera	touch screen
Struttura	ABS + aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	12 – 15 V DC
Consumo di energia	1 A

Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Linux
Processore	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Memoria	16 GB, 2GB RAM

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Compatibile con (Additional Fee)

Sistemi di dosaggio dei liquidi LDS.2.5Y
Moduli MAS.2M.Y
Moduli MAS.Y
Moduli MPS.M.Y

Device dimensions L x P x A

