



DWT/RC HY Kontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	10 - 600 kg
Minimum yük [Min]	0,1 - 4 kg
Okuma up doğruluğu [d]	5 - 200 g
Dara aralığı	-10 - -600 kg
Fiziksel parametreler	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66/67
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, RS485
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C

Fonksiyonel özellikler

Kapasite	max 50 pcs/min
Conveyor velocity	0,1 ÷ 0,5 m/s
Hız	0,1-0,5 m/s



Aksesuarlar

Display
Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232, RS 485 cables

Klavye
Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)

Yazılım

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]