



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,XJP

XA 320.5Y.A Analitik Terazî



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Automatic sliding door
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|--------------------|--------|
| Maksimum yük [Max] | 320 g |
| Minimum yük [Min] | 4,1 mg |

| Metrolojik parametreler | |
|--|---|
| Okuma için ğruluđu [d] | 0,05 mg |
| Yasallařtırma birimi [e] | 1 mg |
| Dara aralıđı | -320 g |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,02 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 0,06 mg |
| Minimum standart ađırlıđı (USP) | 41 mg |
| Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2) | 4,1 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max] | 0,06 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max] | 0,07 mg |
| Dođrusallık | ±0,3 mg |
| Eksantrik yk sapması | 0,15 mg |
| Hassasiyet kararlılıđı | $1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$ |
| Kararlılık sresi | 1,3 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| OIML sınıfı | I |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | otomatik – Reflex Level System |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Tartım odası | otomatik |
| Tartım odası kapısı | otomatik |
| Kiti bileřenleri | Analitik Terazı, tartım kefesı, tartım kefesı kapađı, merkezleme halkası, fırça, kumař kapak, gc adaptr. |
| Tartım odası boyutları | 200×170×220 mm |
| Tartım kefesı boyutları | ø90 aık iř + ø85 (opsiyon) mm |
| Ambalaj boyutları | 750×492×595 mm |
| Net ađırlık | 14,7 kg |
| Brt ađırlık | 16 kg |
| Konstrksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Haberleřme arayzler | |
| Haberleřme arayz | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Gc kaynađı | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max* |
| evresel kořullar | |
| alıřtırma sıcaklıđı | +10 – +40 °C |
| alıřma sıcaklıđı deđiřim hızı | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h) |
| Atmosferik nem | 20% – 80% |
| Atmosferik nem deđiřim hızı | ±1% / h (±4% / 8 h) |

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Gc kaynađı, terazı muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox

RFID etiketleri

Antivibrasyon masaları

Güç adaptörü

Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 cables

Yoğunluk belirleme kiti

Ek modüller

Profesyonel tartım masaları

Koruyucu kapak

Barkod okuyucu

Otomatik Besleyiciler

Etiket Yazıcısı

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

RS 232, RS 485 Kabloları

Panel altı tartım

XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini

Tartım kapları

Antistatik iyonizer

Fiş yazıcı

Parmak izi okuyucu

Pipet kalibrasyon adaptörü

RS 232 – USB Converter

Panel altı tartım

Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

