



XA 6/21.5Y.M Mikro Terazi

WL-109-1006

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,XQ4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Moveable range
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|--------------------|----------|
| Maksimum yük [Max] | 6 / 21 g |
| Minimum yük [Min] | 0,1 mg |

| Metrolojik parametreler | |
|--|---|
| Okuma için ğruluđu [d] | 1 / 2 µg |
| Yasallařtırma birimi [e] | 1 mg |
| Dara aralıđı | -21 g |
| Minimum ađırlık (USP) | 2,6 mg |
| Minimum ađırlık (U=1%,k=2) | 0,26 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 1,3 µg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max] | 2 µg |
| Dođrusallık | ±9 µg |
| Eksantrik yk sapması | 15 µg |
| Hassasiyet kararlılıđı | 1×10 ⁻⁶ /Yıl×Rt |
| Kararlılık sresi | ~ 3,5 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| OIML sınıfı | I |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | yarı otomatik – LevelSENSING |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Tartım odası kapısı | manuel |
| Kiti bileřenleri | Mikro Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, alt kapak, gç adaptr, fırça, kumař kapak. |
| Tartım odası boyutları | 168×160×228 mm |
| Tartım kefesi boyutları | ø30 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 750×492×595 mm |
| Net ađırlık | 9,8 kg |
| Brt ađırlık | 14,3 kg |
| Konstrksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Haberleřme arayzler | |
| Haberleřme arayz | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Gç kaynađı | Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W* |
| Çevresel kořullar | |
| Çalıřtırma sıcaklıđı | +10 – +40 °C |
| Çalıřma sıcaklıđı deđiřim hızı | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h) |
| Atmosferik nem | 40% – 80% |
| Atmosferik nem deđiřim hızı | ±1% / h (±4% / 8 h) |

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Gç tketimi, terminalin yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve trne bađlıdır.

Gç kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kabloları
Ek modüller
Mikro terazi kabini
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti

Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Pipet kalibrasyon adaptörü
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü
Panel altı tartım

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

