radwag.com

Module de microbalance MUYA 5

WX-016-0388

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,Y7B



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	5,1 g
Capacité préliminaire	0,51 g
Précision de lecture [d]	1 µg
Étendue de tare	-5,1 g
Répétabilité	1,6 µg
Linéarité	±3 µg
Non-centricité	5 µg
Temps de stabilisation	5 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø26 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	148×325×126 mm
Dimensions de colis L x P x H	610×610×455 mm
Masse nette	6,3 kg

Paramètres physiques	
Masse brute	12,8 kg
Construction	
Degré de protection	IP 32
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires
Boîte pour microbalances
Lecteurs de code-barres
THBR 2.0 - Monitorage des conditions environnementales
Câbles RS 232, RS 485
Convertisseur RS 232 – USB
Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H

