radwag.com

MYA 21/52.4Y PLUS Mikro Terazi

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,YI0



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Air density correction
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	21 / 52 g
Minimum yük [Min]	100 µg
Okuma up toğruluğu [d]	1 / 10 µg
Yasallaştırma birimi [e]	1 mg

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-52 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	1,5 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	10 µg
Minimum standart ağırlığı (USP)	3 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	0,3 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	2,7 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	15 µg
Doğrusallık	±10 / 30 µg
Eksantrik yük sapması	6 / 10 µg
Duyarlık ofseti	$4\times10^{-6}\times Rt$
Hassasiyet kararlılığı	$1\times10^{-6}/Year\times Rt$
Kararlılık süresi	max 10 s
Ayarlama	internal (automatic)
OIML sınıfı	I
Duyarlılık sıcaklık kayması	$1\times10^{-6}/°C\times Rt$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	automatic - Reflex Level System
Display	5,7” Resistiv-Farb-Touchscreen
Tartım odası kapısı	automatic
Kiti bileşenleri	Microbalance, terminal, weighing pan, weighing pan shield, glass lid, power supply, pincette, brush, fabric dust cover.
Tartım odası boyutları	ø90×90 mm
Tartım kefesi boyutları	ø26 / ø40 mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net ağırlık	9,1 kg
Brüt ağırlık	16,6 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
Atmosferik nem	40% ÷ 80%
Atmosferik nem değişim hızı	±1%/h (±4%/8h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Extra payment for verification

Aksesuarlar

Otomatik Değişken Hacimli Pipetler
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Filtre tartım haznesi

RS 232, RS 485 Kablolari
RS 232 – USB Converter
Profesyonel tartım masaları

Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- R-Pipettes [WX-010-0026]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

