
























More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,ZR5

# CY10.0,6/1,5.D2.K.M3 Bilance multifunzione



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Foglio di calcolo

### Parametri metrologici

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Capacità massima [Max] | 0,6/1,5 kg |
| Pesata minima          | 4 g        |

| <b>Parametri metrologici</b>              |  |
|---|--|
| Accuratezza                               | 0,2/0,5 g                                      |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 0,2 g  |
| Intervallo di tara                        | -1,5 kg  |
| Tempo di stabilizzazione                  | 2 s  |
| Calibrazione                              | external                                       |
| Classe OIML                               | III  |
| <b>Parametri fisici</b>                   |  |
| Sistema di livellamento                   | manualny                                       |
| Display                                   | 10" graphic colour touchscreen                 |
| Dimensioni del piatto di pesata           | 195×195 mm                                     |
| Dimensioni del pacco                      | 500×310×150 mm                                 |
| Peso netto                                | 3,7 kg   |
| Peso lordo                                | 4,6 kg   |
| Lunghezza del cavo                        | 1 m  |
| Multi scala                               | YES  |
| <b>Costruzione</b>                        |  |
| Punteggio IP                              | IP 43  |
| Struttura                                 | steel + ABS                                    |
| <b>Interfaccia di comunicazione</b>       |  |
| Interfaccia                               | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| <b>Parametri elettrici</b>                |  |
| Alimentatore                              | 12÷15V DC                                      |
| Consumo di energia                        | 1A   |
| <b>Environmental conditions</b>           |  |
| Temperatura di lavoro                     | -10 ÷ +40 °C                                   |
| Temperatura di stoccaggio                 | -25 ÷ +70 °C                                   |
| <b>Caratteristiche operative</b>          |  |
| Numero massimo di piattaforme             | max.2  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Tag RFID

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Moduli aggiuntivi

Capottina protettiva per bilance

Letture di codici a barre

stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485

Letture di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

Stampanti di ricevuta

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

