RADWAG BALANCES AND SCALES
ADVANCED WEIGHING TECHNOLOGIES

C315 系列台秤

工业称量解决方案

www.radwag.com

C315

快速、精准称量
适用于众多工业应用场景

称量数据记录
内置存储器可记录正在进行的称量数据 - 多达 5000 条记录，ALIBI存储器通过自动保存称量日志来确保数据安全。所有日志存储的数据（最多 100 000 条记录）可用来做数据分析。

无线通讯
使用Wi-Fi® 无线通信讯可以导出 ALIBI 存储器存储的称量值和数据，它还有助于将当前称量数据传输到移动应用程序或相应的 RADWAG 软件。

生成报告

C315 显示屏提供的一项可以生成和打印有关执行的校准和称量的报告，所有这些都符合 GLP 要求。内置RTC可以生成实时称量的数据报告。

可靠且安全
由AISI 304粉末涂层钢制造的机械结构平台，确保在挑战性工业环境条件下，具有耐用性和耐久性。

操作简单，显示清晰
由于采用背光 LCD，测量结果清晰可见。操作简单，即使没有经验的操作员也能进行快速可靠的测量。

多种配置
秤盘具有多种尺寸和广泛的量程范围，有利于不同需求用户选择特定要求和需求的最佳解决方案。

C315 平台秤

最大量程 [Max]	1.5 kg ÷ 300 kg
最小加载	10 g ÷ 2 kg
分度值 [d]	0.5 g ÷ 100 g
去皮范围	-1.5 kg ÷ -300 kg
OIML等级	III
秤台材质	St3S 粉末涂层钢
秤盘材质	AISI304 不锈钢
显示屏连接方式	立柱, 秤台, 连线
显示屏	LCD (背光)
防护等级-秤台	IP 65
防护等级-显示屏	IP 43
通讯接口	RSR 232*, Wi-Fi®
工作温度范围	–10 °C ÷ +40 °C
秤盘尺寸	300 × 300 mm, 400 × 500 mm, 700 × 500 mm

*可选配2个RS232通讯接口 | Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.