BALANZAS DINÁMICAS DWT/RC/SYR

Fecha. 29-01-2016

La balanza automática DWT/RC/SYR con un transportador de rodillos accionados están destinados a pesar grandes masas (p. Ej., Paletas o cartones grandes).

La medición de la masa se puede realizar de forma dinámica, durante el paso de las mercancías. Las balanzas se utilizan, entre otros, en las industrias metalúrgica y de envío.

Las balanzas tienen aprobación de tipo y pueden ser legalizadas.

Datos técnicos:

	DWT/RC/300/SYR DWT/RC/300/HYR	DWT/RC/600/SYR DWT/RC/600/HYR	DWT/RC/1500/SYR DWT/RC/1500/HYR	DWT/RC/3000/SYR DWT/RC/3000/HYR	DWT/RC/6000/SYR DWT/RC/6000/HYR
Máxima capacidad [Máx.]	300 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg	6000 kg
Legibilidad [d]	100 g	200 g	500 g	1000 g	2000 g
Rango de tara	-300 kg	-600 kg	-1500 kg	-3000 kg	-6000 kg
Temperatura de trabajo	-10° - +40 °C				
Alimentación	230V AC 50Hz o 400V AC 50Hz				
Grado de protección	IP 64 (versión de acero inoxidable H) IP 54 (versión en acero pintado S)				
Pantalla	gráfico con panel táctil 5,7"				