

Pantalla táctil de 5 pulgadas
Personalización de la pantalla
Máxima comodidad



www.radwag.com

X2

Balanzas de laboratorio

NIVEL AVANZADO

X2

Nivel avanzado de pesaje Máxima comodidad



Comodidad por la pantalla capacitiva de 5 pulgadas

En las balanzas de la serie X2 se ha utilizado la pantalla capacitiva de última generación para máxima comodidad. Fácil uso, la transparencia y el intuitivo sistema de menús de información en pantalla proporcionan aún mayor comodidad.

Personalización a través de widgets

X2 es el única balanza en el mercado, lo que le permite diseñar el modo en que se muestra la información en la pantalla por medio de los widgets. Personalización de la pantalla X2 proporciona acceso a la información y el rendimiento directamente desde la pantalla del escritorio principal

Posibilidades ilimitadas de comunicación

Disponibilidad de interfaces populares proporciona la capacidad de seleccionar el método más óptimo de la comunicación. Balanzas de la serie X2 ofrecen la colaboración con los periféricos, lo que permite imprimir, copiar, archivar y transferencia de datos.

Ergonomía

Mediante el uso de sensores de proximidad muchas operaciones (por ejemplo. tara, enviar el resultado a una impresora o una selección de los próximos pasos del proceso, etc.) se puede realizar sin contacto, se acerca la mano al sensor.

Seguridad de los datos

Todas las balanzas de la serie X2 tienen memoria ALIBI que garantiza la seguridad mediante el registro automático de las mediciones y la capacidad de previsualizar, copiar y archivar los datos almacenados.

Gestión de datos.

El uso del USB permite mover, copiar los resultados de trabajo (mediciones, informes, bases de datos) a una computadora u otra balanza. Gestión de datos en la balanza es también posible online a través de acceso remoto a las balanzas y su base de datos.



AS X2



PS X2



WLC X2



MA X2.A



MA X2.IC.A

Máxima capacidad [Max]	60g-310g	200g-10100g	110g-21000g	50g-210g	50g-210g	Máxima capacidad [Max]
Legibilidad [d]	0.01 mg-0.1 mg	1 mg-100 mg	0.001 g-1g	0.01 mg-0.1 mg	0.01 mg-0.1 mg	Legibilidad [d]
Pantalla	5" panel de color táctil	5" panel de color táctil	5" panel de color táctil	5" panel de color táctil	5" panel de color táctil	Pantalla
Calibración	Interna (automática)	Interna (automática)	Interna (automática), externa	externa	Interna (automática)	Calibración
Tiempo de estabilización	3.5s-6s	1.5s-2s	1.5s-2s	0.0001%-0.001%	0.0001%-0.001%	Exactitud de lectura de humedad
Dimensiones de platillo	ø 90 mm, ø100mm, ø 85mm (opción)	128x128 mm, 195x195mm	128x128 mm, 195x195 mm, ø100mm	ø 90 mm, h=8 mm	ø 90 mm, h=8 mm	Dimensiones de platillo
Conectividad	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet	Conectividad